

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใบงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....สำนักงานสนามกอล์ฟและรักษาเขตทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๐๐๐,๐๐๐.....บาท (สองล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๑ มีนาคม ๒๕๖๖.....  
เป็นเงิน...๑,๙๙๓,๗๐๐... บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-.....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ บริษัท ฮีโรโกะ (ประเทศไทย) จำกัด
  - ๕.๒ บริษัท เอส.ที.ซูเปอร์ โปรดัคส์ จำกัด
  - ๕.๓ บริษัท โอ.ดี.ซี.เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๖.๑ นายเขตนันต์ จุลจิรวัดน์ ตำแหน่ง ผอ.กกข.๑.....ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายนพดล พรหมเดช.....ตำแหน่ง หน.กกข.๑-๑.....กรรมการ
  - ๖.๓ นายจิรวัดน์ หงษ์สินแปด ตำแหน่ง วิศวกร ๗.....กรรมการ
  - ๖.๔ นางสาววิรนาถ คงบัว.....ตำแหน่ง พนักงานบริหารพัสดุ ๗.....กรรมการ
  - ๖.๕ นางสาวนันทนิษฐ์ นุ่มนวน.....ตำแหน่ง หน.วน.๑-๑.....กรรมการและเลขานุการ

*Rir* ๑๖ พธอ ๑๖๕๖/๑๖๖ *๒๖๓๓*

*Jimt U.*

*จิราจิตต์ ๑๖๕๖/๑๖๖*

## ขอบเขตของงาน

### จัดซื้อสำนักงานสนามกอล์ฟและรักษาเขตทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

#### 1. วัตถุประสงค์

การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดให้มีกองกอล์ฟและรักษาเขตทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและปลอดภัยในเขตระบบรถไฟฟ้ามหานคร โดยในปีงบประมาณ 2566 ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสำนักงานสนามกอล์ฟสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนจัดเก็บอุปกรณ์ และระดับเพลิงบริเวณพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ รฟม. ถนนพระราม 9 และเพื่อดำเนินการจัดซื้ออาคารสำนักงาน สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนที่ยานพาหนะ และสิ่งอำนวยความสะดวก

#### 2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 2.8 ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟม. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

/2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอ...

*Jint U.*  
*Rm ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕* *26/11/2565* *จิราวัฒน์ ๒๕๖๕*

## 2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจกรรมร่วมค่านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

## 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ รฟม. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

## 4. ขอบเขตของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการส่งมอบสำนักงานสนามกู้ภัยและรักษาเขตทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับพนักงานกู้ภัยและรักษาเขตทาง 1 และรายการประกอบแบบโครงการสำนักงานสนามฯ ตามข้อ 6 ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน

## 5. พื้นที่ติดตั้งสำนักงานสนามฯ

ตั้งอยู่บริเวณอาคาร 4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ที่อยู่เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร



Joint U.  
 26/11/16  
 จิราจิตต์ อนุสินธ์

/6. คุณลักษณะ...

## 6. คุณสมบัติและเงื่อนไขการดำเนินการ

ผู้ขายจะต้องจัดหาสำนักงานสนามกอล์ฟและรักษาเขตทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ผลิตขึ้นใหม่ล่าสุดและไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยอย่างน้อยแต่ละอาคารจะต้องมีคุณสมบัติและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

**6.1 อาคารสำนักงานสำเร็จรูป** สามารถเคลื่อนย้ายได้ มีลักษณะเป็นอาคารสำนักงานสำเร็จรูป ถอดประกอบ (Knock Down) ตามพื้นที่หน้างานได้ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานสำเร็จผลิตใหม่จากโรงงานทั้งหมด โดยผู้ขายจะใช้เทคนิคผลิตอาคารสำนักงานเป็นงานชิ้นเดียว หรือผลิตเป็นตู้ขนาดเล็กและนำมาประกอบเข้าด้วยกันก็ได้ ซึ่งเมื่อประกอบแล้วเสร็จ ตัวอาคารสำนักงานสำเร็จรูปต้องมีขนาด 5 X 12 เมตร มีความสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร (วัดขนาดจากภายนอก) ตัวอาคารมีผนังทั้งสี่ด้าน มีประตู และหน้าต่างระบบรางเลื่อนและเป็นแบบ ล็อคในตัว สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามต้องการ กันความร้อนและเสียงได้ดี ภายในออกแบบให้เป็นพื้นที่โล่ง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกันได้ จำนวน 2 อาคาร และตั้งห่างกัน 3 เมตร ติดตั้งโครงหลังคา ระหว่างอาคาร ซึ่งโครงสร้างของอาคารประกอบด้วย หลังคา ผนัง ทางลาดสำหรับขนย้ายสิ่งของ และเสาหลัก 4 มุม ยึดระหว่างพื้นกับหลังคาค้ำยันนอต สามารถถอดประกอบได้ มีความแข็งแรง โดยต้องมีฐานรองจากพื้นผิวดินถึง ฐานอาคารระดับความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร


### 6.1.1 ลักษณะทั่วไปของโครงสร้างหลักอาคาร ประกอบด้วย

6.1.1.1 หลังคา โครงสร้างทำด้วยเหล็กดัดร้อนขึ้นรูป ส่วนโค้งด้านมุมบนเป็นรัศมีไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ส่วนด้านข้างเพิ่มสองลอนเพื่อความแข็งแรง สวยงามและซุบสังกะสี ผนังของหลังคาด้านนอกทำจาก แผ่นเหล็กชุบอลูซิงค์ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร ผนังด้านในทำจากแผ่นเหล็กชุบอลูซิงค์เคลือบสี (PREPAINTED HOT-DIP ALUMINIUM -ZINC ALLOY-COATED STEEL SHEETS) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร ตรงกลางมีฉนวนกันความร้อน RIGID POLYURETHANE FOAM ชนิดฉีดยัดติดกับผิวเหล็กและแผ่นหลังคา ความหนาไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร และสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

6.1.1.2 ผนัง โครงสร้างทำด้วยเหล็กดัดร้อนขึ้นรูปและทาสีกันสนิมมาตรฐานจากโรงงาน ไปด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ปูทับด้วยแผ่น PVC ผนังลายหินอ่อน สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

6.1.1.3 เสา ทำด้วยเหล็กดัดร้อนขึ้นรูปเพิ่มลอนด้านข้างด้านละสองลอน ตรงมุมเสามีรัศมีไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร และซุบสังกะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร เสาขนาด 150 x 150 มิลลิเมตร ด้านในมีท่อ PVC ระบายน้ำจากหลังคาลงสู่พื้นทั้งหมด 4 ต้น

6.1.1.4 ผนังเป็นฉนวนกันความร้อน โดยผิวภายนอกและภายในเป็นเหล็กดัดเคลือบสี ผิวมะกรูด ชุบอลูซิงค์เคลือบสี (PREPAINTED GALVANIZED STEEL SHEETS) แผ่นเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า ด้านละ 0.3 มิลลิเมตร และมีฉนวน RIGID POLYURETHANE FOAM ชนิดฉีดยัดติดกับผิวเหล็ก ความหนาผนังไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร

Joint U.  
 ๒๕พค๖๖ ๒๕พค๖๖ ๒๕พค๖๖ ๒๕พค๖๖ ๒๕พค๖๖

/6.1.1.5 ประตูปานสวิงคู่...

6.1.1.5 ประตูบานสวิงคู่ มีกรอบเป็นอลูมิเนียมกระจกสีชา และชุดกุญแจ ขนาดรวมวงกบ 1.80 x 1.90 เมตร จำนวน 2 บาน

6.1.1.6 หน้าต่าง แบบบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียมเป็นกระจกสีชา ขนาดรวมวงกบ 1.80 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ชุด

6.1.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานสนามฯ เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานงานไฟฟ้าทั่วไป ดังนี้

6.1.2.1 ระบบไฟฟ้าเป็นแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าขนาด จำนวน 2 ชุด  
50 แอมป์ 3 เฟส 380 โวลต์ (Consumer unit)

6.1.2.2 จุดต่อไฟแบบกันน้ำ จำนวน 2 ชุด

6.1.2.3 เต้ารับคู่มือกราวด์ จำนวน 16 จุด

6.1.2.4 เต้ารับเดี่ยวมือกราวด์ จำนวน 8 จุด

6.1.2.5 สวิตช์ไฟทางเดียว จำนวน 8 จุด

6.1.2.6 หลอดไฟ LED 18 วัตต์ โคมคู่ จำนวน 16 ชุด

6.1.2.7 พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว กันน้ำภายนอกได้ จำนวน 8 ชุด

6.1.2.8 เครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 18,000 BTU จำนวน 8 เครื่อง

6.1.3 งานสี

6.1.3.1 สีที่ใช้พ่นโครงสร้างเหล็กที่ร้อนชุบสังกะสี

- สีรองพื้น เป็นชนิดที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับเหล็กที่ร้อนชุบสังกะสี
- สีทับหน้า (Polyurethane Paint) ผ่านการอบสี

6.1.3.2 สีผนังภายนอกและภายในเป็นสีขาว โครงตู้เป็นสีเทาเข้ม

6.1.4 หลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารสำนักงานฯ

ทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานทั้งสองชุด เป็นหลังคาเมทัลชีท ความหนาไม่น้อยกว่า 0.35 มิลลิเมตร ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร

6.1.5 ทางลาดขึ้นประตู

ทางลาดสำหรับการขนย้าย วัสดุ สิ่งของด้วยรถเข็นมีความกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของ ประตูทางเข้าอาคาร ซึ่งทำด้วยโครงสร้างเหล็กกล่องที่มีความคงทนแข็งแรง ปูทับด้วยเหล็ก Checker Plate

6.1.6 คุณสมบัติพิเศษของอาคารสำนักงานสำเร็จรูป

6.1.5.1 โครงหลังคาต้องเป็นรางระบายน้ำในตัวโดยมีความโค้งด้านมุมเป็นรัศมีไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ส่วนด้านข้างเพิ่มสองลอนบน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำฝน รวมทั้งเพิ่มลอน เพื่อความแข็งแรง และสวยงาม

6.1.5.2 เสา ออกแบบให้มีลอนด้านข้างด้านละสองลอนตรงมุมเสามีรัศมีไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร เพื่อความแข็งแรงและสวยงาม

*Ror 26 Nov 2016*  
*Joint U. จีราทัศน์ เวชชีน*

/6.2 ตู้ห้องอาบน้ำ...

**6.2 ตู้ห้องอาบน้ำและชักล้างสำเร็จรูปเคลื่อนที่** สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำเป็นห้องอาบน้ำและห้องชักล้าง มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x 3 เมตร และมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.7 เมตร (วัดขนาดภายนอก) โดยแบ่งเป็น 2 ห้อง การเคลื่อนย้ายและติดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ โดยการเลือกพื้นที่ใช้เป็นหลัก

**6.2.1 โครงสร้างของตู้ห้องอาบน้ำและชักล้างสำเร็จรูปเคลื่อนที่**

6.2.1.1 โครงสร้างหลัก ประกอบด้วยเหล็กกล่องขึ้นรูป และพ่นสีเคลือบกันสนิมด้วย Epoxy Zine Phosphate และพ่นทับด้วย Polyurethane

6.2.1.2 ผนังตู้เป็นฉนวนกันความร้อน โดยผนังภายนอกและผนังด้านในทำจากแผ่นเหล็กชุบอลูซิงค์เคลือบสี (PREPAINTED HOT-DIP ALUMINIUM -ZINC ALLOY-COATED STEEL SHEETS) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร ตรงกลางมีฉนวนกันความร้อน RIGID POLYURETHANE FOAM ชนิดฉีกอัดติดกับผิวเหล็ก ความหนาผนังไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร โดยรอยต่อระหว่างแผ่น เป็น PVC ตัวผู้และตัวเมีย

6.2.1.3 หลังคา และเพดาน เป็นฉนวนกันความร้อน ทำจากแผ่นเหล็กชุบอลูซิงค์เคลือบสี (PREPAINTED HOT-DIP ALUMINIUM -ZINC ALLOY-COATED STEEL SHEETS) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร ตรงกลางมีฉนวนกันความร้อน RIGID POLYURETHANE FOAM ชนิดฉีกอัดติดกับผิวเหล็ก ความหนาผนังไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร โดยรอยต่อระหว่างแผ่นเป็น PVC ตัวผู้และตัวเมีย

6.2.1.4 ผนังปูด้วย Fiber Cement Board กันความชื้นและแมลง ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิก และด้านหลังเป็นรางน้ำในตัว มีฝาปิดรางน้ำและท่อน้ำทิ้งด้านหลัง เพื่อต่อไปที่ถังบำบัด

**6.2.1.5 ตู้ห้องอาบน้ำและชักล้างจำนวน 1 ชุดแบ่งย่อยเป็น 2 ห้อง มีอุปกรณ์ดังนี้**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| - ฝักบัวอาบน้ำ      | จำนวน 2 ชุด |
| - ราวแขวนผ้า        | จำนวน 2 ชุด |
| - กระจก             | จำนวน 2 ชุด |
| - โคมไฟ LED 8 วัตต์ | จำนวน 2 ชุด |
| - อ่างล้างมือ       | จำนวน 2 ชุด |
| - ชั้นวางของติดผนัง | จำนวน 1 ชุด |

**6.3 หัวข้อคุณสมบัติพิเศษ**

6.3.1 ประตูอลูมิเนียมบานทึบ ขนาดรวมวงกบ 0.6 x 1.8 เมตร จำนวน 4 บาน ด้านบนประตูมีช่องลม เพื่อระบายอากาศ

6.3.2 ด้านนอกของตู้อาบน้ำและชักล้างสำเร็จรูป มีโคมไฟกันน้ำ จำนวน 1 ชุด

6.3.3 ติดตั้งระบบบำบัด และระบบประปา ดังนี้

*Rur* ๒๖พคธ ๒๕๖๓/๑๖

*Joint U. ๒๖พคธ*

/6.3.3.1 ถังบำบัด...

*จิราวัฒน์ ๒๕๖๓*

6.3.3.1 ถังบำบัด ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร แบบฝังดิน จำนวน 1 ถัง พร้อมติดตั้งเดินระบบจากตู้อบน้ำและชักล้างสำเร็จรูป ด้วยท่อ PVC ไปยังถังบำบัด

6.3.3.2 ติดตั้งระบบน้ำดี ด้วยท่อ PVC ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว เดินระบบโดยมีวาล์วเปิด-ปิด จำนวน 1 จุด เป็นระยะทาง ไม่เกิน 100 เมตร

#### 6.3.4 ติดตั้งระบบไฟฟ้า

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าประธานเข้ากับแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าของอาคารสำนักงานสำเร็จรูป โดยใช้ไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีกระแสไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 50 แอมป์ ขนาดสายไม่ต่ำกว่า 16 ตารางมิลลิเมตร ระยะทางไม่เกิน 500 เมตร ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องนำเสนอแบบติดตั้งงานระบบไฟฟ้าที่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมให้แก่ รพม. ด้วย

### 7. การส่งมอบ

7.1 ระยะเวลาการส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบสำนักงานสนามกัญญ์และรักษาเขตทางฯ พร้อมติดตั้งภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (โดยงานติดตั้งสามารถเข้ามาดำเนินการได้เฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

7.2 ผู้ขายจะต้องจัดทำ As-build Drawing ของโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และตารางคำนวณภาระไฟฟ้าของสำนักงานสนามกัญญ์และรักษาเขตทางฯ ในรูปแบบ .Pdf ลงใน Flash Drive จำนวน 2 ชุด

### 8. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณสำหรับการจัดซื้อสำนักงานสนามกัญญ์และรักษาเขตทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

### 9. การรับประกัน

ผู้ขายจะต้องรับประกันสำนักงานสนามกัญญ์และรักษาเขตทางฯ พร้อมทั้งบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับถัดจากวันที่ รพม. รับมอบงาน

### 10. ค่าปรับ

กรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสำนักงานสนามกัญญ์และรักษาเขตทางฯ ได้ทันตามข้อ 7 รพม. จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าสัญญาทั้งหมดต่อวัน นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ

Rux ๑๖ พธพ พรณม/๑๖

Joint U. ๑๖ พธพ

/11. การจ่ายเงิน...

๑๖ พธพ

## 11. การจ่ายเงิน

รฟม. จะชำระค่าจัดซื้อสำนักงานสนามกอล์ฟและรักษาเขตทางฯ ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสำนักงานสนามกอล์ฟและรักษาเขตทางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนตามสัญญาแล้ว โดย รฟม. จะชำระเงินภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับถัดจากได้ตรวจรับมอบสำนักงานสนามกอล์ฟและรักษาเขตทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้ว

## 12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

รอแก้ไขล่าสุดตามระเบียบ รฟม. จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ โดยให้เป็นไปตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติการของผู้ประกอบการ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ข้อ 190 โดย รฟม. จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

Joint U.

R

รฟม. ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๑

จิราภัทร

๒๕๖๑